

B421311.412.f02 VOUWPOORT, ELEKTRO-MECHANISCH (NEN-EN 13241-1-03)

versie: 102.+ datum: 29-03-2010 auteur: JV-FPS

- 1 Fabrikaat: Holland Traffic Control B.V.
- 2 Type: Speedgate Xentry bovenaandrijving.
- 3 #
\Openings-/sluitsnelheid (m/s): 1,2.
- 4 #
\Deurbreedte x deurhoogte (mm):
- 5 #
\Kolommen: stalen kokerprofiel 200x200x6 mm.
- 6 #
\Bovenbak: plaatstaal naadloos gezet, 150 mm hoog.
- 7 #
\Oppervlaktebehandeling zichtdelen: gestraald, SA 2,5-3 en zink-gemetalliseerd, laagdikte 30 µm.
\Oppervlaktebehandeling zichtdelen: 2-laags gepoedercoat, laagdikte 120 µm, volgens VMRG.
- 8 #
\Kleur (RAL):
- 9 #
\.....
- 10 #
\Deurvleugel:
- 11 #
\- openingshoek (°): 90, 2-zijdig openend, 4 panele n.
- 12 #
\- geleiding: binnenste panelen voorzien van neopreen geleidewiel in de bovenbak.
- 13 #
\- scharnieren: BRS gegoten metaal, glijlagering onderhoudsvrij kunststof, geïntegr. kabeldoorvoer.
- 14 #
\- paneelomranding: stalen kokerprofiel 60x60x3 mm.
\- paneelomranding: stalen kokerprofiel 140x70x3 mm.
\- paneelomranding: stalen kokerprofiel 150x70x3 mm design C-profiel met goot.
OPMERKING: 140x70x3/150x70x3 voor c-vormige panelen.
- 15 #
\- paneelvulling: standaard spijlen, 35x35 mm.
\- paneelvulling.....
- 16 #
\.....
- 17 #
\Aandrijving en besturing:
- 18 #
\- krachtbron: elektro-mechanisch, motor 0,75 kW met eindcontacten, 24 VDC, NO.
- 19 #
\- besturing: smart print TST, geïntegreerd in kolommen.
- 20 #
\- Web based access: XML koppeling.
- 21 #
\.....
- 22 #
\Bediening:
- 23 #
\- toegangscontrole met handzender.....
- 24 #
\.....
- 25 #
\Beveiliging:

B421311.412.f02 VOUWPOORT, ELEKTRO-MECHANISCH (NEN-EN 13241-1-03)
versie: 102.+ datum: 29-03-2010 auteur: JV-FPS

- 26 #
 \ pictogram.....
- 27 #
 \ fotocel: klasse 3, 2 hor. sets tussen kolommen.
- 28 #
 \ detectielussen: veiligheid- en sluitfunctie, tbv
 beide zijden poort.
- 29 #
 \ veiligheidslijst, EPDM: 4x verticaal op kopse
 zijde binnenpanelen, 4x horizontaal op onderzijde
 panelen. \ veiligheidslijst versterker: klasse 3.
- 30 #
 \ mechanische vergrendeling: dicht stand.
- 31 #
 \ handmatig te openen bij spanningsuitval.
- 32 #
 \ veiligheidsschakeling noodopening, klasse 3, NC.
- 33 #
 \ fotocel, set voor wandbevestiging (st):
- 34 #
 \ verkeerslicht, geïntegreerd kolom: LED rood/groen.
- 35 #
 \.....
- 36 #
 \Toebehoren:
- 37 #
 \ fotocellen, horizontale set (st):
- OPMERKING: indien ruimte paneel-muur <500 mm.*
- 38 #
 \ bevestigingsmiddelen: thermisch verzinkt.....
- 39 #
 \.....